TRINO SPEED

TRINO SOFT | TRINO SPEED 300, 500 | TRINO SPEED TURBO PRO

Alta velocidade de abertura e fechamento no modelo Speed Turbo Pro

Saída para luz de garagem, trava e sinaleira*

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico;
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm).

*Necessário o uso da Placa Acionadora, para Luz, Trava e Sinaleira.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

TRINO SOFT

Para portões de até 250kg
Velocidade (m/seg): 3 / 7s
Ciclo/Hora: 35
Potência Motor (1/4 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Nylon
Fluxo de Abertura: Baixo
Engrenagem Interna: Metal

TRINO SPEED 300

Para portões de até 300kg
Velocidade (m/seg): 3 / 7s
Ciclo/Hora: 45
Potência Motor (1/3 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Alumínio
Fluxo de Abertura: Médio
Engrenagem Interna: Metal

TRINO SPEED 500

Para portões de até 500kg
Velocidade (m/seg): 3 / 7s
Ciclo/Hora: 55
Potência Motor (1/2 HP) mono
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)
Cremalheira: Alumínio
Fluxo de Abertura: Alto
Engrenagem Interna: Metal

TRINO SPEED TURBO PRO

Para portões de até 500kg
Velocidade (m/seg): **3 / 3,9s**
Ciclo/Hora: 40
Potência Motor (1/4 HP) trifásico
Alimentação: Bivolt selecionável (60/50Hz)
Cremalheira: Alumínio
Fluxo de Abertura: Médio
Engrenagem Interna: Metal

Base Speed Turbo Pro feita em alumínio e demais em nylon industrial

Carenagem em plástico industrial, na cor cinza

Índice de Proteção: X4

Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

OBSERVAÇÃO: Central Trino Soft, Trino Speed 300 e 500: AGL CCMD IZ (memória de 1024 botões) e Central Speed Turbo Pro: AGL INVERSORA PRO (memória de 510 botões).